



WRX8





The new high-spin washer WRX 8 combines all the traditional technology, quality and reliability of Renzacci industrial washing machines:

- New multilingual DigiMax™ computer with over 70 customized programs according to the garment washed and the market segment in which the machine is used.
- Extra large loading door.
- EcoMax™ function for water, energy and chemicals saving in case of reduced load.
- Heavy industrial duty inner and outer body that marks a considerable difference with the semi-domestic products of the same loading capacity in terms of performance and durability.
- Handy and ergonomic compartments for adding additives.
- Exhaust system with high resistance valve.
- Dynamic induction motor.
- Connection to hot and cold water.
- Preset for connection to a centralized payment system (Opt.).
- Preset for connection to external payment system with coins or tokens (Opt.).
- Preset for connection to external soap dosing pumps (Opt.).



La nueva lavadora supercentrifugante modelo WRX 8 resume toda la tecnología, calidad y fiabilidad de las lavadoras industriales Renzacci:

- Nuevo ordenador DigiMax™ multilingüe con más de 70 programas personalizados según la prenda lavada y el segmento de mercado en el que se utiliza la máquina.
- Puerta de carga sobredimensionada.
- Función EcoMax™ para ahorrar agua, energía y productos químicos en caso de carga reducida.
- Carrocería industrial que la diferencia en prestaciones y durabilidad con respecto al producto semidoméstico de la misma capacidad de carga.
- Compartimentos cómodos y ergonómicos para añadir aditivos.
- Sistema de escape con válvula de alta resistencia.
- Motor de inducción dinámico.
- Conexión a agua fría y caliente.
- Predisposición para la conexión a un centro de pago externo (Opc.).
- Predisposición para conexión a sistema de pago externo con moneda o ficha (Opc.).
- Predisposición para conexión a sistemas de dosificación externos (Opc.).



TECHNICAL DATA	WRX8		DATOS TECNICOS	WRX8	
Drum			Cesto		
Load capacity	Lbs	18	Capacidad de carga	Kg	8
Diameter	In	19,29	Diametro	mm	490
Volume	US.Gals	19.02	Volumen	lt	72
G Factor		690	Factor G		690
High speed extract	rpm	1600	Centrifuga veloz	rpm	1600
Noise level	db(A)	<70	Ruido	db(A)	<70
Electric connection Voltage / Power / Fuses		400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A	Conexión eléctrica Voltaje / Potencia / Fusibles		400 V 3 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 400 V 2 N~ / 50Hz / 4,6kW / 10A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,5kW / 13A 230 V 1 N~ / 50Hz / 2,3kW / 10A
Average water consum.	US.Gals	17.2	Consumo medio de agua	lt	65
Dimensions			Medidas		
Width	In	24,80	Ancho fachada	mm	630
Height	In	35.5	Altura	mm	902
Depth	In	28.35	Profundidad	mm	720
Weight	Lbs	229	Peso	kg	104

Descriptions, weights, measurements, pictures are not binding - Descripción, datos, medidas y colores se facilitan sin compromiso y pueden ser variados sin previo aviso.



RENZACCI

Via Morandi, 13 - 06012 CITTA'DI CASTELLO (PG)- ITALY
 Telefono +39-075-862961 - Fax +39-075-8559020
 E-MAIL: renzacci@renzacci.it
 INTERNET: <http://www.renzacci.it>